



**Enduicolor®**

Fabrication de produits pour le bâtiment

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 03 89 69 20 10

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### **Treillis textiles pour enduits de façade Trame 10x10**

*Décision n°16-04-11- du 20 juin 2006*

*Sur proposition du comité d'évaluation, le produit  
**R118 A101***

*Bénéficie de la marque CSTB en application des règles générales CSTBat  
et du règlement technique n°24.  
Cette décision atteste que le produit ci-dessus est certifié conformément à ces référentiels.*



#### **CARACTERISTIQUES CERTIFIEES**

*Caractéristiques correspondant à la classification*

<i>T</i>	<i>Ra</i>	<i>M</i>	<i>E</i>
<i>2</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>3</i>

*Cette fiche, destinée au fabricant et aux agents vérificateurs, précise les différentes caractéristiques d'identification du treillis cité en référence.*

#### **Définition du produit**

Nature des constituants : *fibres de verre*

Résine d'enduction : *styrène butadiène*

#### **Identification du produit**

Couleur : *standart – blanc*

*Autre couleur à la demande*

Repérage : *à la demande*

Type : *grille tissée*

Dimension des mailles :

- *sens chaîne : (9.0 +/- 0.5 ) mm*

- *sens trame : (10.0 +/- 0.5) mm*

Masse surfacique : *145.5<sup>+11%</sup> g/m<sup>2</sup>*

Taux de cendres à (625 +/- 20)°C : *(78.5 +/- 3)%*

*La liste des certificats est tenue à jour au CSTB et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)*