

	<p>Conductivité thermique : env. 0,44 W/mK Comportement au feu : A2 Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur μ : ≤ 20</p>
Stockage	Au sec, à l'abri de l'humidité, peut être stocké pendant 9 mois
Emballage	<p>En sac en papier de 20 kg 48 sacs / palette En silo</p>
Consignes de mise en œuvre	<p>L'enduit fraîchement appliqué est à protéger avec des mesures appropriées pour éviter une évaporation trop rapide de l'humidité, par le soleil, le vent ou des températures élevées ainsi que contre la pluie latérale et l'impact du gel. Le temps de prise peut être retardé nettement par un taux d'humidité élevé ou par des températures basses. Ne pas utiliser par des températures d'air et/ou du corps du bâtiment en dessous de +5°C ni en période de gels nocturnes. Nettoyer les outils directement après leur utilisation. Les zones à protéger (verre, céramique, métal etc.) sont à recouvrir et à délimiter au ruban adhésif au préalable.</p> <p>Pour la mise en œuvre s'appliquent les normes DTU et DIN EN13914, DIN V 18550 et DIN 18350. la colle schwepa allégée EPS, catégorie P II peut être appliqué au niveau des soubassements. La colle SCHWEPA ALLEGEE EPS est spécialement adaptée pour les systèmes d'isolation avec des panneaux de fibre de bois, de PVC ou de résine de phénols. En outre, ce mortier permet également d'enduire la surface entière du tissu sur des enduits de fond pour la réalisation d'enduits de finition à faible épaisseur d'une granulométrie en dessous de 2 mm (selon DTU 26 : en dessous de 3 mm), pour des supports en mur mixte, pour les côtés exposés aux intempéries ou pour des surfaces brossées et feutrées. Se référer aussi aux Directives pour le ravalement de murs et de béton.</p>
Consignes de sécurité	<p>La colle SCHWEPA ALLEGEE EPS contient de la chaux et du ciment blanc, pour cette raison il a une réaction alcaline avec l'humidité. Marquage de matière dangereuse : Xi irritant. Irrite la peau. Danger de lésions sérieuses pour les yeux. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas aspirer la poussière. Eviter le contact avec la peau. Après le contact avec les yeux rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter le médecin. Pendant le travail porter des gants de protection et des lunettes de protection/protections du visage appropriés. Après l'ingestion consulter immédiatement un médecin, en montrant l'emballage ou l'étiquette. Respecter impérativement la fiche de données de sécurité.</p>
Mises aux déchets	Mettre au recyclage uniquement des sacs vidés complètement de leurs résidus. Trier les restes durcis du matériau en tant que gravats / déchets de chantier.
Contrôle qualité	Tous nos produits subissent en permanence des contrôles internes et externes dans notre propre laboratoire. Les informations précédentes sont données à titre de conseil, et elles sont basées sur les informations actuellement disponibles. Nous devons cependant exclure tout engagement par rapport à une validité en général des différentes recommandations, puisque l'application et les méthodes de mise en œuvre se trouvent en dehors de notre portée, et la diversité des supports demande une prise en compte des recommandations des spécialistes et des professionnels. Les normes en vigueur, les agréments et les directives sont toujours à respecter. Nos conseillers spécialisés se tiennent à votre disposition pour toute autre question technique.

La présente fiche technique est conforme à l'ATE-07/116 et au DTA 7/11-1489

Fiche technique : dernière mise à jour 26/03/2012

Les informations de ce document, relatives aux propriétés et à la mise en œuvre des produits décrits, sont données sur la base de nos connaissances les plus récentes et de notre expérience pratique. La diversité des applications empêchant toutefois une description détaillée de toutes les possibilités d'emploi, nous ne pouvons en aucun cas engager notre responsabilité. Sous réserve de modifications techniques.



SCHWARZWÄLDER EDELPUTZWERK GMBH
Industriestraße 10 – D-77833 OTTERSWEIER
TEL : 07223/9836-0 – FAX : 07223/9836-90
info@schwepa.com – www.schwepa.com

ENDUICOLOR
205 RUE DE MULHOUSE
68300 SAINT-LOUIS
TEL : 03.89.69.20.10 – FAX : 03.89.69.16.50